

1.

2.

TXZZ2023107

3.

15 RTK2

4.

5

:

1

2023 10 24 15 30

2

3

4

5

13921705386

2023 10 18

RTK

2

1.

5 16

1000

BDS: B1 B2 B3

GPS: L1C/A L1 L1C L2C L2E L5 L2P

GLOASS: L1C/A L1P L1 L2 L2C/A L2P L3 L5 G1 G2

G

@ € € € ø

* 00 unqued/2b ks

A V 0V X @ D @ D P X 0. VE

W

A

A

O

12-1

E 0110-5B 1010 人 1 = 5 5 0 人 42 人

h 0% i M V

È % q/ ò

web

W - FI

USB

Web

i Voi ce

AI

AI

OpenSI C

6.

153mmx

106mm

1. 2kg

- 25 ° C +65 ° C

- 35 ° C +80 ° C

100%

;

1m

IM

WiFi
WiFi

802.11b/g
WiFi

RTK

4

5

6

21.

22.

23.

1~23

24.

25.

26.

mdb shp

mdb shp

GIS

24~26

27.

28.

29.

DOM DEM

DSM

30.

8"

32.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

28~42 3D

3D

43.

DSZ1

技术参数			
每公里往返测量标准差			
采用高质量钢制标尺	±0.7mm	加常数	
采用普通标尺	±1.0mm	补偿器工作范围	±15'
微器	/	安平精度	±0.3"
	正像	圆水泡精度	8' / 1"
	55×	度盘分度值	1°/1gon
	55mm	仪器净重	2.85kg
			DSZ2+FS1
			望远镜成像
			望远镜倍率
			物镜口径

